DELTALIGHT

# OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R420 90° 930

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 31074 9300

Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0 |
| **INFORMAZIONI** | CLUSTER DOWN: 3848lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2534lm // 16,3W // 155lm/W |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026