



SOLI - FORM 90 93067 DIM5

27131 9325 B-FG



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 27131 9325 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27131 9325 B-FG

BIANCO-NERO 27131 9325 W-B

BIANCO-BIANCO 27131 9325 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2315lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Requisiti





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27131_XXX5_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 90 93067 DIM5

27131 9325 B-FG

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	5
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	13
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	5
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	11

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 93067 DIM5

27131 9325 B-FG