





SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5

20614 9305 B

DISPONIBLE EN

NOIR 20614 9305 B

BLANC 20614 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	12.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2800mA (DOWN) / 500mA (UP) 2 DALI ADDRESSES

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2800mA: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2800mA: 16507lm // 123,7W // 133lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN @ 2800mA: 12661lm // 142,3W // 89lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Références obligatoires

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5


SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5

20614 9305 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20614_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5

20614 9305 B

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

DELTA LIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5

20614 9305 B

204 90 90 W

COVERSET S 90 W

☐

les accessoires de suspension




274 97 10 B

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐


274 97 10 W

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED

SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B

CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

☐

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: