



SPY FOCUS MP 930 ADM DIM5



19875 9305 W

DISPONIBILE IN

NERO 19875 9305 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19875 9305 FW

BIANCO 19875 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° 3F MULTI ADAPTER INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19875_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY FOCUS MP 930 ADM DIM5

19875 9305 W

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: