





## SPY FOCUS MP 930 ADM DIM5

19875 9305 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19875 9305 B  
**VOLLEDIG WIT** 19875 9305 FW  
**WIT** 19875 9305 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                        |
| INSTALLATIE              | Rail systemen Rail montage                                                    |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                          |
| GEWICHT (KG)             | 0.6                                                                           |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                         |
| INFO                     | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>3F MULTI ADAPTER<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Elektrische info         |                                                                               |
| ELEKTRISCH               | 220-240V / 50-60Hz                                                            |
| KLASSE                   | II                                                                            |
| VOEDING INBEGREPEN       | YES                                                                           |
| DIM TYPE                 | DALI                                                                          |
| ENERGIE KLASSE           | D                                                                             |
| CERTIFICATEN             | CB, EAC, ENEC, RCM                                                            |
| Info lichtbron           |                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                           |
| LICHTBRON                | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm                            |
| TM-30 WAARDEN            | rf: 90 / Rg: 99                                                               |
| SMD                      | SDCM1                                                                         |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                           |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                                |
| BEAMANGLE                | 12°-45°                                                                       |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 2101lm // 17,2W // 123lm/W                                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 735lm // 19,8W // 37lm/W                                                      |

### Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19875\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                   |  |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |    |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |    |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |    |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                   |  |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |    |  |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |    |  |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |    |  |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                   |  |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |    |  |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |   |  |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |  |  |

Notes: