



## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

24452 9025 FG

DISPONIBLE EN


**NOIR** 24452 9025 B

**FLEMISH BRONZE** 24452 9025 FBR

**FLEMISH GOLD** 24452 9025 FG

**COULEUR OR** 24452 9025 GC

**BLANC** 24452 9025 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                          |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC |
| <b>CLASSE</b>           | III    |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI   |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F      |
| <b>CERTIFICATS</b>      | EPD    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

24452 9025 FG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### modifier les dispositifs de lumière



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5


24452 9025 FG




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

24452 9025 FG



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SPLITLINE M52 profile

#### Couleurs disponibles




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: