




## LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93015

30812 9310 N

DISPONIBLE EN  
**ANTHRACITE** 30812 9310 N



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                      |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                   |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | rectangle - BOX                                                                                                                                                |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 140                                                                                                                                                            |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                           |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK09                                                                                                                                                           |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                                              |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                                   |
| INFORMATIONS                         | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Informations électriques             |                                                                                                                                                                |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                           |
| CLASSE                               | I                                                                                                                                                              |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                                                            |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                                                                                                                                   |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                                                                                                                              |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                             |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                                                                                                           |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                                |
| SDCM                                 | SDCM3                                                                                                                                                          |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG2                                                                                                                                                            |
| LM80                                 | L80 > 150000                                                                                                                                                   |
| BEAMANGLE                            | 15°                                                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                                                                                                                     |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 751lm // 16,6W // 45lm/W                                                                                                                                       |

### Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 480 x 150

#### les connexions étanches



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: