





PUNK 452 C 93040 DIM8

471 222 932 ED8 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 471 222 932 ED8 B

ORO COLOREADO 471 222 932 ED8 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Requisitos

MIDISPY TUBE

Opción

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [471_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

PUNK 452 C 93040 DIM8

471 222 932 ED8 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40


Plafones



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Accesorios de Suspensión



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 452 C 93040 DIM8

471 222 932 ED8 B

Termina tu producto



414 03 00 B

MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR

MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG

MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT

MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG

MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W

MIDISPY TUBE W

Notes: