



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 940 DIM5

31635 9405 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31635 9405 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.4
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6062lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 6062lm // 38,8W // 160lm/W UP: 4552lm // 30,2W // 151lm/W
Références optionnelles	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: