



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 940 DIM5

31635 9405 B

DISPONIBILE IN
NERO 31635 9405 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6062lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 6062lm // 38,8W // 160lm/W UP: 4552lm // 30,2W // 151lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: