



## M26L - SPY 52 93030 MDL

23274 9340 FG

DISPONIBILE IN



**NERO** 23274 9340 B

**FLEMISH BRONZE** 23274 9340 FBR

**FLEMISH GOLD** 23274 9340 FG

**ORO COLORATO** 23274 9340 GC

**BIANCO** 23274 9340 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 936lm // 14,3W // 66lm/W                           |

### Note

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 24/09/2026

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93030 MDL

23274 9340 FG

LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23274\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Cavi di alimentazione

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


### SMART 48

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

### Alimentatore per led

### # apparecchi




# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93030 MDL

23274 9340 FG




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7



Tipo di regolazione: non dimmerabile




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16



Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


14




Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


## Accessori ottici



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93030 MDL

23274 9340 FG

|                                                                                                                         |                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>14</div><div>Ø42</div></div> | <div><div><b>19810 0060 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                                                         |                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>40</div><div>Ø49</div></div> | <div><div><b>19810 0100 B</b></div><div>SPY 52 TUBE B</div></div>     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FBR</b></div><div>SPY 52 TUBE FBR</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FG</b></div><div>SPY 52 TUBE FG</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 GC</b></div><div>SPY 52 TUBE GC</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 W</b></div><div>SPY 52 TUBE W</div></div>     | <input type="checkbox"/> |

### Riflettore/lente sostituibile









|                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0180</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 20°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0190</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 45°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0240</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 30°</div></div> | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93030 MDL

23274 9340 FG

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|    | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|    | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**M26L - SPY 52 93030 MDL**

23274 9340 FG