

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30828 9325 A

NEGRO 30828 9325 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30828 9325 FBRX

ANTRACITA 30828 9325 N

BLANCO 30828 9325 W



Ver en el sitio web



Información general

| | |
|--|---|
| UBICACIÓN | exterior |
| INSTALACIÓN | Suelo Al superficie, Pared Al superficie |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP67 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK07 |
| PESO (KG) | 1 |
| INFORMACIÓN | 8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|----------|
| ELÉCTRICO | 48V-DC |
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 25° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 1048lm // 16,6W // 63lm/W |

Requisitos

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75

Accesorios de Fijación



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX



Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440



Notes: