


25512 9420 B-B



Bekijk op website



Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 1670lm // 10,5W // 158lm/W UP: 2227lm // 14,1W // 158lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1416lm // 12,1W // 117lm/W UP: 1501lm // 16,2W // 93lm/W

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 94067

25512 9420 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN-UP 94067

25512 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: