



## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730



28525 9240 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28525 9240 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28525 9240 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28525 9240 GC



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                                                                       |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane                                                                                  |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | prostokąt - Ø KIT                                                                                |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 110                                                                                              |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20                                                                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.24                                                                                             |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                                                                |
| <b>INFORMACJA</b>                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                        |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                                 |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1084lm // 14,3W // 76lm/W                                  |

### Uwagi

Max.500mA when using accessories

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Akcesoria

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730

28525 9240 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28525\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling               |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Plasterboard                 |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Stucanet                     |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Wood                         |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Concrete + plaster          |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S      | Required |
|  Lintel + plaster           |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | Required |
|  Stretched ceiling          |  28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | Required |
|                                                                                                               |  28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | Required |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 27                                                           |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730

28525 9240 B

### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45











## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730

28525 9240 B

|                                                                                    |                                                                          |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>                     |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                                          |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                          |                                                |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>                     |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                           |                                                                          |                                                |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>                     |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                                    |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                          |                                                |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>                     |
| Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                                      |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                           |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2   2 <input type="checkbox"/>             |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny             |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 56                                                           |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)   4(3) <input type="checkbox"/>    |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny            |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 82                                                           |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny                     |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                           |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -   2 <input type="checkbox"/>             |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny            |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                           |                                                                          |                                                |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4)   4(3) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny            |                                                                          |                                                |
| Wymiar wycięcia (mm): 84                                                           |                                                                          |                                                |

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730

28525 9240 B

|                                                                                    |                                                                       |                                                 |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 3(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny</b> |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 90 125</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                       |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 90 135</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->4   2->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b>                                |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 90</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0010</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b>                                |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0021</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</b>                      |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0035</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                       |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 004W</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                  |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 005W</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                  |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0268</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0   0       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>              |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                       |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0278</b>                                                     | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>              |                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                       |                                                 |                    |                          |

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730


28525 9240 B

|                                                   |                                                                      |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                   | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3   2->2 <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2   1 <input type="checkbox"/>   |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 48                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0328</b> LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8                  | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/>        |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                   |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/>        |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                   |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/>        |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                   |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI          |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                          |                                                                      |                                      |
|                                                   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI          |                                                                      |                                      |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                          |                                                                      |                                      |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730

28525 9240 B



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

### Zestaw montażowy




**28400 0040** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Wymiar wycięcia (mm): 106 x 106

### Zestaw montażowy sufit napinany




**28400 0100** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



**28400 0160** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC




### Urządzenia do regulacji światła



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS




# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92730


28525 9240 B



**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: