
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025

PRODUCTREFERENTIE 30812 9320 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 30812 9320 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	729lm // 17W // 44lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025

30812 9320 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30812_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: