
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025

**ODNIESIENIE** 30812 9320 N

DOSTĘPNE W
**ANTRACYT** 30812 9320 N




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Podłoga Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | prostokąt - BOX |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 140 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP67 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK09 |
| **WAGA (KG)** | 2 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 8 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 25° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 729lm // 16,6W // 44lm/W |

**Wymagania**

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025

30812 9320 N

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30812_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Puszka do montażu w ziemi





**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 480 x 150**

### Wodoodporne elementy połączeń




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: