



ENTERO SQ-M IP TW 94018



28563 9010 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28563 9010 B

VOLLEDIG WIT 28563 9010 FW

GOUD KLEUR 28563 9010 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 92 x 92
INBOUWDIEPTE (MM)	145
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.42
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	979lm // 9W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	638lm // 10,4W // 62lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28563_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	Min. stroom Max. stroom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 85	

Notes: