
DELTALIGHT




SL19 - SPY 39 L 93020 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27032 9320 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27032 9320 B
FLEMISH BRONZE 27032 9320 FBR
FLEMISH GOLD 27032 9320 FG
GOUD KLEUR 27032 9320 GC
WIT 27032 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27032_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 L 93020 MDL

27032 9320 W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 L 93020 MDL

27032 9320 W

Maak je product af



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐



24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE 19 profile	Beschikbare kleuren
 **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m	● ○
 **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m	● ○

Notes: