



SPY 66 ON TW 96530



24624 9020 FW

DISPONIBLE EN

NOIR 24624 9020 B

ENTIÈREMENT BLANC 24624 9020 FW

BLANC 24624 9020 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	749lm // 10,4W // 72lm/W

Références obligatoires	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Références optionnelles	
COVERSET R 90-100	

Accessoires	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24624_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION






les alimentations led		# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
124 24 79	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 85	2
les sets pour recouvrement plafond		
Ø90 Ø10 2	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	
Ø100 Ø10 2	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 FW

modifier les dispositifs de lumière

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
	24611 0160 GLASS SBL 57	☐
	24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57	☐
	24611 0190 SOFTENING LENS 57	☐
	24611 0200 SPREAD LENS 57	☐
	24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	24611 0100 B SPY 66 TUBE B	☐
	24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR	☐
	24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 FW

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: