





## OBLIX 40 930

220 74 811 930 A

BESCHIKBAAR IN

**ALU GRIJS** 220 74 811 930 A

**ANTRACIET** 220 74 811 930 N



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP55
<b>IK</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	2,5
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	573lm // 6,7W // 86lm/W

### Opties

- PLATE 7
- PIN 12
- CBOX
- IP68 CONNECTION KIT
- IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [220\\_74\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Waterdichte doorverbindingen

---



**216 12 00** CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

---




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes

---



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: