





## OBLIX 40 930

220 74 811 930 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 220 74 811 930 A  
**АНТРАЦИТ** 220 74 811 930 N



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP55
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK03
<b>ВЕС (КГ)</b>	2,5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	II
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	не диммированный
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	573lm // 6,7W // 86lm/W

### Опции

PLATE 7  
 PIN 12  
 SBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [220\\_74\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Анкерные крепления для столбиков



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: