


LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025

30812 9420 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 30812 9420 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK09
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	790lm // 16,6W // 48lm/W

Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30812_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 480 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: