




## LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025

30812 9420 N

BESCHIKBAAR IN  
ANTRACIET 30812 9420 N



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | buiten                                                                                                                                                                     |
| INSTALLATIE              | Vloer Inbouw                                                                                                                                                               |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)    | rechthoekig - BOX                                                                                                                                                          |
| INBOUWDIEPTE (MM)        | 140                                                                                                                                                                        |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP67                                                                                                                                                                       |
| IK                       | IK09                                                                                                                                                                       |
| GEWICHT (KG)             | 2                                                                                                                                                                          |
| RICHTBAARHEID            | niet richtbaar                                                                                                                                                             |
| INFO                     | 8 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Elektrische info         |                                                                                                                                                                            |
| ELEKTRISCH               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                       |
| KLASSE                   | I                                                                                                                                                                          |
| VOEDING INBEGREPEN       | YES                                                                                                                                                                        |
| DIM TYPE                 | niet dimbaar                                                                                                                                                               |
| ENERGIE KLASSE           | E                                                                                                                                                                          |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                         |
| Info lichtbron           |                                                                                                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                                                                                                        |
| LICHTBRON                | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm                                                                                                                       |
| TM-30 WAARDEN            | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                           |
| SMD                      | SDCM3                                                                                                                                                                      |
| RISK-GROEP               | RG2                                                                                                                                                                        |
| LM80                     | L80 > 150000                                                                                                                                                               |
| BEAMANGLE                | 25°                                                                                                                                                                        |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1949lm // 14,4W // 131lm/W                                                                                                                                                 |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 790lm // 16,6W // 48lm/W                                                                                                                                                   |

### Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen

|                                                                                   |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>30810 0010</b> LOGIC LINEAR 440 BOX | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150                                                   |                                        |                          |

#### Waterdichte doorverbindingen

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>431 99 02</b> IP68 JUNCTION BOX 4P | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21034 0150</b> IP68 Y-CONNECTOR 5P | <input type="checkbox"/> |

Notes: