





OBLIX S 70 930

15114 9300 FBRX

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 15114 9300 FBRX
ANTRACITE 15114 9300 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM


Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	548lm // 6,7W // 82lm/W

Opzioni	
PIN 17	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [15114_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



15222 0170 PIN 17

☐

Notes: