



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

27141 9225 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 27141 9225 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27141 9225 B-FG

BIANCO-NERO 27141 9225 W-B

BIANCO-BIANCO 27141 9225 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W

Requisiti





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27141_XXX5_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27141 9225 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>		Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	Tipo di regolazione: non dimmerabile	4 <input type="text"/>
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	Tipo di regolazione: non dimmerabile	10 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	4 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	8 <input type="text"/>

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
<div><div></div><div>27111 0020 SOLI - PROFILE 2m</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>27111 0030 SOLI - PROFILE 3m</div></div>	<div><div></div><div></div></div>

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27141 9225 B-B