



SPY 39 W X DOWN-UP 92713
24147 9210 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 24147 9210 A
ЧЕРНЫЙ 24147 9210 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 24147 9210 FBRX
АНТРАЦИТ 24147 9210 N
БЕЛЫЙ 24147 9210 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	770lm // 7,8W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	495lm // 9W // 55lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24147_XXX0_V02_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 A

Notes: