

INFORM ST 1104 92767

25502 9220 W-B


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25502 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25502 9220 B-FG

WIT-ZWART 25502 9220 W-B

WIT-WIT 25502 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 1117
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-67° EXCLLED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026-2928lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2928lm // 22,3W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2556lm // 25,6W // 100lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 25W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: