



MICROSPY 39 C 92745

279 773 811 921 W

DISPONIBLE EN

NOIR 279 773 811 921 B

ALU BROSSÉ 279 773 811 921 BRA



ANTHRACITE BROSSÉ 279 773 811 921 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 279 773 811 921 BRCU

OR BROSSÉ 279 773 811 921 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 279 773 811 921 BROB

BLANC 279 773 811 921 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	507lm // 6,7W // 76lm/W


Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [279_773_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B



les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: