



MICROSPY 39 C 92745

279 773 811 921 W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 279 773 811 921 B

ALU GEBÜRSTET 279 773 811 921 BRA



GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 279 773 811 921 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 279 773 811 921 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 279 773 811 921 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 279 773 811 921 BROB

WEISS 279 773 811 921 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	507lm // 6,7W // 76lm/W


Optionen

CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [279_773_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B



elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: