
DELTALIGHT




MICROSPY 39 C 92745

REFERENZEN 279 773 811 921 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 279 773 811 921 B
ALU GEBÜRSTET 279 773 811 921 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 279 773 811 921 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 279 773 811 921 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 279 773 811 921 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 279 773 811 921 BROB
WEISS 279 773 811 921 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	507lm // 7W // 76lm/W

Optionen

CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **279_773_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MICROSPY 39 C 92745

279 773 811 921 W


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: