DELTALIGHT



MICROSPY 39 C 92745

RIFERIMENTO PRODOTTO 279 773 811 921 W

DISPONIBILE IN
NERO 279 773 811 921 B
ALU SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRAT
RAME SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRCU
ORO SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 279 773 811 921 BROB
BIANCO 279 773 811 921 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	507lm // 7W // 76lm/W

Opzioni

CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **279_773_811_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MICROSPY 39 C 92745

279 773 811 921 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: