



MICROSPY 39 C 92745

279 773 811 921 W

DISPONIBILE IN

NERO 279 773 811 921 B

ALU SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRA



ANTRACITE SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRAT

RAME SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRCU

ORO SPAZZOLATO 279 773 811 921 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 279 773 811 921 BROB

BIANCO 279 773 811 921 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|---------------------------------|--|
| AMBIENTE | indoor |
| IP | Soffitto Sospeso |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.7 |
| ORIENTABILITÀ | non regolabile |
| INFORMAZIONI | REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ELETTRICO | 110-240V / 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | non dimmerabile |
| CLASSE ENERGETICA | D |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDMC | SDCMI |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 45° |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 507lm // 6,7W // 76lm/W |


Opzioni

CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [279_773_811_XXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B



Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: