DELTALIGHT



# OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 940 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 31133 9405

Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.8 |
| **INFO** | CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5462lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 5462lm // 36,3W // 151lm/W |

**Opties**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: