
DELTALIGHT




FRAX S 93014

RÉFÉRENCE 26001 9310 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26001 9310 A
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26001 9310 FBRX
ANTHRACITE 26001 9310 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	961lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	740lm // 9,2W // 80lm/W

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26001_XX10_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX S 93014

26001 9310 A


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: