

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30828 9325 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 30828 9325 A

ZWART 30828 9325 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30828 9325 FBRX

ANTRACIET 30828 9325 N

WIT 30828 9325 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1
INFO	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1048lm // 16,6W // 63lm/W

Benodigdheden

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

THROUGH WIRING SET IP68

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom


**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

Bevestigingscomponenten

**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND☐**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX☐**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N☐**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX☐**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N☐**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX☐**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: