
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

RIFERIMENTO PRODOTTO 20638 9301 B

DISPONIBILE IN
NERO 20638 9301 B
BIANCO 20638 9301 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	16.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2100mA

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 1860: 8849lm // 91W // 97lm/W Or @ 1300: 6378lm // 62W // 102lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

20638 9301 B



Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20638_XXX1_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	**203 99 55 ANO**	CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B	CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W	CABLE BASE R W	☐
	**203 99 56 ANO**	CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B	CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W	CABLE BASE S W	☐





Kit per scatola incassata

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

20638 9301 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1


20638 9301 B

Componenti per sospensioni




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: