



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 DIM5

31636 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 31636 9305 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.8
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7140lm UP: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 7140lm // 46,5W // 153lm/W UP: 5242lm // 36,3W // 145lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: