



## OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 DIM5

31636 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 31636 9305 B



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	2.8
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	DOWN: LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7140lm UP: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	DOWN: 7140lm // 46,5W // 153lm/W UP: 5242lm // 36,3W // 145lm/W

### Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: