DELTALIGHT



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

REFERENZEN 30812 9215 N

ERHÄLTLICH IN
ANTHRAZIT 30812 9215 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	687lm // 17W // 41lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30812 9215 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30812_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Ausschnittmaß (mm): 480 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: