



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30812 9215 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 30812 9215 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	687lm // 16,6W // 41lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30812_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: