



## MINIGRID ON 350 93050 DIM8

100046 9338 W-W



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100046 9338 B-B

**CZARNY-BIAŁY** 100046 9338 B-W

**BIAŁY-CZARNY** 100046 9338 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100046 9338 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                            |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 2.6                                                             |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | 3 x REFLECTOR FL-50°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz               |
| <b>KLASA</b>               | II                               |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez odcięcie fazy |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                     |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                         |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                   |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 50°                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3267lm // 25,8W // 127lm/W                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 2629lm // 29,7W // 89lm/W                               |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100046\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Notes: