DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 100006 9328 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100006 9328 B-B
ZWART-WIT 100006 9328 B-W
WIT-ZWART 100006 9328 W-B
WIT-WIT 100006 9328 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1850lm // 15,4W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1300lm // 17,7W // 73lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8

100006 9328 B-B