DELTALIGHT

# MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8

**REFERENCIA** 100006 9328 B-B

DISPONIBLE EN
**NEGRO-NEGRO** 100006 9328 B-B
**NEGRO-BLANCO** 100006 9328 B-W
**BLANCO-NEGRO** 100006 9328 W-B
**BLANCO-BLANCO** 100006 9328 W-W







Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Al superficie |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.6 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-25°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con corte de fase |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm) |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 25° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1850lm // 15,4W // 120lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1300lm // 17,7W // 73lm/W |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

## MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8

100006 9328 B-B