



## MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8

100006 9328 B-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100006 9328 B-B

**NERO-BIANCO** 100006 9328 B-W

**BIANCO-NERO** 100006 9328 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100006 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superfice                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.6                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 30° girevole, 360° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-25°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 25°                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1850lm // 15,4W // 120lm/W                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1300lm // 17,7W // 73lm/W                              |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100006\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

**MINIGRID 67 ON 245 93025 DIM8**

100006 9328 B-B