





STRIPER 930

20311 9300 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 20311 9300 A
ANTRACYT 20311 9300 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS 4° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	4°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	240lm // 2W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	240lm // 2,3W // 104lm/W


Opcje	
PIN 1	
PLATE 1	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Akcesoria	
KAP STRIPER	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20311_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

☐


216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków




229 01 01 PIN 1

☐

229 02 01 PLATE 1

☐

Urządzenia do regulacji światła



223 00 10 B KAP STRIPER B

☐

DELTALIGHT

STRIPER 930

20311 9300 A

Notes: