



BOXY XL R 92720 DIM5


10722 9215 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 10722 9215 B-B

WIT-ZWART 10722 9215 W-B

WIT-WIT 10722 9215 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1921lm // 18,7W // 102lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10722_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: