



## SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FG-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24118 9220 B-B



**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24118 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-NOIR** 24118 9220 FG-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24118 9220 FW

**COULEUR OR-NOIR** 24118 9220 GC-B

**BLANC-BLANC** 24118 9220 W-W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                                                                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Semi-encastré                                                                                          |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 43                                                                                                |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 40                                                                                                             |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                                                                           |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.2                                                                                                            |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                                                                              |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 30°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 459lm // 6,7W // 69lm/W                          |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Accessoires

VISOR 27

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24118\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

## SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FG-B



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3








Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPY 27 CLIP 92730



24118 9220 FG-B

|                                                                                    |                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 50                                                      |                                                                      |                               |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2 <input type="checkbox"/>    |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 48                                                      |                                                                      |                               |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>    |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                      |                                                                      |                               |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 60                                                      |                                                                      |                               |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                      |                                                                      |                               |

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0040 B</b> VISOR 27 B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|


## COMPOSABLES COMPATIBLES

| ZOOVER 4CLIP                                                                        | Couleurs disponibles                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>28215 0005</b> ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5 |
|  | <b>28216 0005</b> ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5  |


# DELTALIGHT

## SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FG-B



**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIMS



**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIMS



Notes: