



OML50 C - LED ARRAY UP HO  
2296mm 930

REFERENCIA 31134 9300

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                    |
| UBICACIÓN                               | interior                                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                               |
| PESO (KG)                               | 1                                                                  |
| INFORMACIÓN                             | CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica                   |                                                                    |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                               |
| CLASE                                   | I                                                                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                  |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6115lm               |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                   |
| SDCM                                    | SDCM3                                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 6115lm // 42,3W // 145lm/W                                         |

Notes: