
DELTALIGHT




# M26L - BOXY R 92733 DIM5

**REFERENZEN** 10731 9225 B-B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ-SCHWARZ** 10731 9225 B-B
**SCHWARZ-FLEMISH BRONZE** 10731 9225 B-FBR
**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 10731 9225 B-FG
**WEISS-WEISS** 10731 9225 W-W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 815lm // 9,9W // 82lm/W |

**Bemerkungen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Zubehör**

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

# M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **10731_XXX5_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten


# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Licht veredelndes Zubehör




**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W





**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

DELTALIGHT

# M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-B





**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W




**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |



Notes: