



## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-B



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 10731 9225 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10731 9225 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10731 9225 B-FG

**BIAŁY-BIAŁY** 10731 9225 W-W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	33°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	815lm // 9,9W // 82lm/W

### Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10731\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B



**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B



# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-B

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W



**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B




**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: